



**CORTE B-B**

CARACTERISTICAS HUSILLO	
SENTIDO DE GIRO	Derecha
SALIDA AMARRE	Orif. $\phi 28$ M12
VELOCIDAD MAX.	20.000 r.p.m.
LUBRIFICACIÓN	Grasa
POSI. TRABAJO	Horizontal

REV.	MODIFICACIÓN	FECHA	AUTOR	Nº DE SERIE	SALTO DELANTERO	SALTO TRASERO	COND. FRONTAL	REALIZADO	
				TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS PARA PIEZAS MECANIZADAS					
				TOLERANCIAS GENER. DIN7168 DIFERENCIAS SUPERIOR/INFERIOR					
				LONGITUDINALES	REDONDEOS-BISELES		ANGULARES (LADO CORTO)		
				0,5- 6	10,1	0,5- 3	12,2	0- 10	1'
				6- 30	12,2	3- 6	12,5	10- 50	30"
				30- 120	13,3	6- 30	1'	50- 120	20"
				120- 400	15,5	30- 120	2'	120- 400	
				400- 800	18,8	120- 400	4'	+ 400	5"
				800- 2000	12	ESQUINAS SIN INDICACION CHAFLAN 0.2x45°			
DIBUJADO	ibon	COMPROBADO	administrador	FECHA	29/09/2008				
MATERIAL	N/A	DIMENSIONES		PESO PIEZA	8,671				
DUREZA		TRATAMIENTO		ESCALA	1:1				
DESCRIPCIÓN:				PLANO Nº		DIMENSIÓN PLANO		A2H	
CTC Ø80 L.250 A N S				SP11GE011000009					
				COD. VIEJO					

