



CORTE C-C

CARACTERISTICAS HUSILLO	
SENTIDO DE GIRO	Derecha
SALIDA AMARRE	Cono Ø54
VELOCIDAD MAX.	15.000 r.p.m.
LUBRIFICACIÓN	Grasa
POSI. TRABAJO	Horizontal

REV.	MODIFICACIÓN	FECHA	AUTOR	Nº DE SERIE	SALTO DELANTERO	SALTO TRASERO	COND. FRONTAL	REALIZADO		
				TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS PARA PIEZAS MECANIZADAS						
				TOLERAN. GENER. DIN7168 DIFERENCIAS SUPERIOR/INFERIOR						
				LONGITUDINALES	REDONDEOS-BISELES	ANGULARES (LADO CORTO)				
				0,5- 6	0,1	0,5- 3	0,2	0- 10	1'	
				6- 30	0,2	3- 6	0,5	10- 50	30"	
				30- 120	0,3	6- 30	1	50- 120	20"	
				120- 400	0,5	30- 120	2	120- 400		
				400- 800	0,8	120- 400	4	+ 400	5"	
				800- 2000	1,2	ESQUINAS SIN INDICACION CHAFLAN 0.2x45°				
DIBUJADO	xabi	COMPROBADO	ibon	FECHA	22/08/2004					
MATERIAL	N/A	DIMENSIONES		PESO PIEZA	14,129					
DUREZA		TRATAMIENTO		ESCALA	1:1					
DESCRIPCIÓN:				PLANO Nº	SP13GE011000002			DIMENSIÓN PLANO	A2H	
				COD. VIEJO	907100275102			 www.myl.es		
				CTCN Ø100 L.275 A N S						