



CARACTERISTICAS HUSILLO	
MODELO	CTE 60x200
GIRO	IZDA
SALIDA AMARRE	CONO $\phi 18$
VELOCIDAD MAX.	20.000 R.P.M.
LUBRIFICACION	GRASA
PESO	4.2KGR.
POSI. TRABAJO	HORIZONTAL

Nº DE SERIE	SALTO DELANTERO	SALTO TRASERO	CONO FRONTAL	REALIZADO
TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS PARA PIEZAS MECANIZADAS				
TOLERAN. GENER. DI N7168 DE FERENCIAS SUPERIOR/INFERIOR				
LONGITUDINALES	REDONDEOS-BISELES	ANGULARES (LADO CORTO)		
0.5- 6	*0.1	0.5- 3	*0.2	0- 10 *1
6- 30	*0.2	3- 6	*0.5	10- 50 *30'
30- 120	*0.3	6- 30	*1	50- 120 *20'
120- 400	*0.5	30- 120	*2	120- 400
400-1000	*0.8	120- 400	*4	> 400 *5'
1000-2000	*1.2	ESQUINAS SIN INDICACION CHAFLAN 0.2x45°		

Talleres MYL, s.a.					
Dibujado	XABI		14-01-03		
Comprobado	XABI		14-01-03		
Material	Dimensiones				
Peso Bruto	Peso pieza	Tratamiento		Dureza	Escala
	4.03 Kg.				1:1
Maquina/Husillo	CTE 60x200 Izda cono $\phi 18$			Plano No	900060200202
Grupo				Sustituye	
Denominacion	CONJUNTO				