



CARACTERISTICAS HUSILLO	
MODELO	CTE 110x1050
GIRO	DERECHA
SALIDA AMARRE	CONO CONO $\phi 38$
VELOCIDAD MAX.	5.000 R.P.M.
LUBRIFICACION	GRASA
PESO	71 KGR.
POSI. TRABAJO	HORIZONTAL

Nº DE SERIE	SALTO DELANTERO	SALTO TRASERO	CONO FRONTAL	REALIZADO
TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS PARA PIEZAS MECANIZADAS				
TOLERAN. GENER. DI N7168 DE FERENCIAS SUPERIOR/INFERIOR				
LONGITUDINALES	REDONDEOS-BISELES	ANGULARES (LADO CORTO)		
0.5- 6	*0.1	0.5- 3	*0.2	0- 10 *1
6- 30	*0.2	3- 6	*0.5	10- 50 *30'
30- 120	*0.3	6- 30	*1	50- 120 *20'
120- 400	*0.5	30- 120	*2	120- 400
400-1000	*0.8	120- 400	*4	> 400 *5'
1000-2000	*1.2	ESQUINAS SIN INDICACION CHAFLAN 0.2x45°		

Talleres MYL, s.a.					
Dibujado	XABI		07-05-03		
Comprobado	XABI		07-05-03		
Material	Dimensiones				
Peso Bruto	Peso pieza	Tratamiento	Dureza	Escala	Piezas/Maquina
	70.12 Kg.			1:2	
Maquina/Husillo	CTE 110x1050		Plano No	9001101050101	
Grupo	20009		Sustituye		
Denominacion	MEDIDAS EXTERIORES				