



### CARACTERÍSTICAS HUSILLO

SENTIDO DE GIRO	Izquierda
SALIDA AMARRE	Cono $\phi 38$ 1/7.5
VELOCIDAD MAX.	7.000 r.p.m.
LUBRIFICACIÓN	Grasa
POSI. TRABAJO	Horizontal

REV.	MODIFICACIÓN	FECHA	AUTOR	Nº DE REV.	DATE DELANTER	SALTO TRABAJOS	COND. PRELIM.	REALIZADO	
TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS PARA PIEZAS MECANICAS									
TOLERAN. GENÉR. DIN7183 OPORTUNIDAD SUPERIOR/INFERIOR									
				LIMITE/DESVIACIONES		ANGULARES ±0,01 CENTER			
				REDONDEOS-REBELLES					
				R5-	0,1	R5-	0,1	0,1	
				R6-	0,2	R6-	0,2	0,2	
				R8-	0,3	R8-	0,3	0,3	
				R10-	0,5	R10-	0,5	0,5	
				R12-	0,8	R12-	0,8	0,8	
				R15-	1,2	R15-	1,2	1,2	
				TOLERANCIAS SIN INDICACION CORRESPONDEN					
DIBUJADO	ibon	COMPROBADO	xabi	FECHA	10/06/2008				
MATERIAL	N/A	DIMENSIONES		PESO PIEZA	14,916				
DUREZA		TRATAMIENTO		ESCALA	1:1				
DESCRIPCIÓN:				PLANO Nº SP01GE011000030				DIMENSION PLANO	A2H
CTE Ø100 L.250 A N S				COD. VEJO				 www.myl.es	