



CARACTERISTICAS HUSILLO

| | |
|-----------------|----------------------|
| SENTIDO DE GIRO | Derecha |
| SALIDA AMARRE | Cono $\phi 48$ 1/7.5 |
| VELOCIDAD MAX. | 4.000 r.p.m. |
| LUBRIFICACIÓN | Grasa |
| POSI. TRABAJO | Horizontal |

| REV. | MODIFICACIÓN | FECHA | AUTOR | Nº DE SERIE | DATE DELANTER | SALTO TRABAJOS | LONG. PRENIAL | REALIZADO |
|--|--------------|-------------|-------|---|---------------|---|---------------|--|
| <small> TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS PARA PIEZAS PRODUZIDAS TOLERAN. GENÉR. DIN7183 OBTENCIONES: SUPERIOR/INFERIOR </small> | | | | | | | | |
| | | | | <small> DIMENSIONALES REDONDEOS-REJILES ANGULARES E/ADJ. CONTROL </small> | | | | |
| | | | | Ø5-6 | Ø7 | Ø5-7 | Ø2 | Ø-30 |
| | | | | 6-30 | 10.2 | 3-6 | 15 | Ø-50 |
| | | | | Ø1-60 | 10.3 | 6-30 | 7 | Ø1-60 |
| | | | | Ø10-400 | 10.5 | Ø10-100 | 2 | Ø10-400 |
| | | | | Ø10-500 | 10.6 | Ø10-400 | 1 | +400 |
| | | | | Ø10-500 | 12 | <small> LOS DATOS SIN INDICACION CORRESPONDEN A 2006 </small> | | |
| DIBUJADO | xabi | COMPROBADO | ibon | FECHA | 20/02/2006 | | | |
| MATERIAL | N/A | DIMENSIONES | | PESO PIEZA | 40,429 | | | |
| DUREZA | | TRATAMIENTO | | ESCALA | 1:1 | | | |
| DESCRIPCIÓN: | | | | PLANO Nº SP01GE011000038 | | DIMENSIÓN PLANO | | A2H |
| CTE Ø120 L.500 A N S | | | | COD. WEJO | | 900120500101 | | www.myl.es |