



CARACTERISTICAS HUSILLO

SENTIDO DE GIRO	IZQUIERDA
SALIDA AMARRE	Cono Ø48 1/7.5
VELOCIDAD MAX.	6.000 r.p.m.
LUBRIFICACIÓN	Grasa
POSI. TRABAJO	Horizontal

REV.	MODIFICACIÓN	FECHA	AUTOR	Nº DE REV.	DEL TO DELANTER	SALTO TRABAJOS	LINEA FINAL	REALIZADO
TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS PARA PIEZAS MECANICAS								
TOLERAN. GENÉR. DIN7183 OPRCIONAL: SUPERIOR/INFERIOR								
DIMENSIONALES			REDONDEOS-ARISTAS			ANGULARES E/ADJ. CENTRO		
ØS- 6	Ø17	ØS- 7	Ø2	Ø- 30	Ø- 30	Ø- 30	Ø- 30	Ø- 30
Ø- 30	Ø32	Ø- 30	Ø5	Ø- 30	Ø- 30	Ø- 30	Ø- 30	Ø- 30
ØL- 60	Ø3	Ø- 30	Ø1	ØL- 60	Ø20	ØL- 60	Ø20	ØL- 60
ØD- 400	Ø15	ØD- 400	Ø2	ØD- 400	Ø2	ØD- 400	Ø2	ØD- 400
ØD- 2000	Ø18	ØD- 400	Ø1	ØD- 400	Ø1	ØD- 400	Ø1	ØD- 400
ØD- 5000	Ø2	ESQUEMAS SIN INDICACION CHISPAN 12040						
DIBUJADO	xabi	COMPROBADO	ibon	FECHA	06/02/2002	www.myl.es		
MATERIAL	N/A	DIMENSIONES		PESO PIEZA	46,284	www.myl.es		
DUREZA		TRATAMIENTO		ESCALA	1:1	www.myl.es		
DESCRIPCIÓN:				PLANO Nº SP01GE011000046		DIMENSION PLANO	A2H	
CTE Ø120 L.600 A N S				COD. WEJO 900120600200				