



CARACTERISTICAS HUSILLO	
SENTIDO DE GIRO	Derecha
SALIDA AMARRE	Cono $\phi 48$ de 1/7.5
VELOCIDAD MAX.	7.000 r.p.m.
LUBRIFICACIÓN	Grasa
POSI. TRABAJO	Horizontal

REV.	MODIFICACIÓN	FECHA	AUTOR	Nº DE SERIE	SALTO DELANTERO	SALTO TRASERO	COND. FRONTAL	REALIZADO	
				TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS PARA PIEZAS MECANIZADAS					
				TOLERAN. GENER. DIN7168 DIFERENCIAS SUPERIOR/INFERIOR					
				LONGITUDINALES	REDONDEOS-BISELES		ANGULARES (LADO CORTO)		
				0,5- 6	0,1	0,5- 3	0,2	0- 10	
				6- 30	0,2	3- 6	0,5	10- 50	
				30- 120	0,3	6- 30	1	50- 120	
				120- 400	0,5	30- 120	2	120- 400	
				400- 800	0,8	120- 400	4	+ 400	
				800- 2000	1,2	ESQUINAS SIN INDICACION CHAFLAN 0,2x45°			
DIBUJADO	xabi	COMPROBADO	ibon	FECHA	06/02/2002				
MATERIAL	N/A	DIMENSIONES		PESO PIEZA	320,876				
DUREZA		TRATAMIENTO		ESCALA	1:2				
DESCRIPCIÓN:				PLANO Nº	SP01GE011000047			DIMENSIÓN PLANO	A2H
CTE $\phi 120$ L.280 A N S				COD. VIEJO	900120280100			 www.myl.es	